

Zur FL MGUARD Installation für die VPN-Kopplung über „RemoteService24“
(bitte für jeden FL MGUARD getrennt ausfüllen)

1. Der FL MGUARD kann in drei Modi betrieben werden: Stealth-, Multi-Stealth- und Routermodus. Im Stealthmodus ist nur EIN Host hinter dem mGuard angeschlossen, im Multi-Stealth- und Routermodus ein Netzwerk.

Stealthmodus:

Feste IP Adresse des PCs:

DHCP, bitte Netzwerk angeben:

Multi-Stealthmodus:

Management IP-Adresse:Netzmaske:Gateway:

Routermodus

Externes Netz des mGuards

Internes Netz

Feste IP-Adresse:

IP-Adresse:

Netzmaske:

Netzmaske:

Defaultgateway:

DNS-Server:

DHCP, bitte Netzwerk angeben:

2. Falls der FL MGUARD im Router-Modus betrieben wird und IP-Adressen, die hinter ihm liegen weiterhin vom LAN aus erreichbar sein sollen, müssen diese per 1:1 NAT übersetzt werden. Tragen Sie hier die zu übersetzenden Adressen ein.

Zu übersetzende IP Adressen bzw. Netzbereich

.....

3. Falls die Verbindung ins Internet über ein Gateway hergestellt wird, müssen die UDP Ports 500 und 4500 für **ausgehenden** IPSec-Verkehr geöffnet sein.

Verbindung über Gateway (Gateway wird per DHCP bezogen oder oben eingetragen)

Verbindung über Proxyserver, IP-Adresse/Port Proxy:

Username:

Passwort:

4. Bitte nennen Sie uns einen Ansprechpartner, der für die Installation zuständig ist.

Name	Telefon	E-Mail
.....